

Högblank golvpolish

Produktbeskrivning

Golvpolish med hög glans och god halksäkerhet för de flesta typer av elastiska golv. Produkten ger utmärkt skydd och har hög slitstyrka, vilket garanterar lägre underhållskostnader och bättre resultat. Är lätt att applicera och är idealisk på hårt trafikerade ytor då den kräver ett minimalt underhåll.

Produktegenskaper

- Skyddande polish med hög glans
- Hård, tålig och slitstark
- Lätt att applicera, torkar fort
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)
- Lätt att bättra på vid repor och skador

Produktfördelar

- Förbättrar golvet naturliga egenskaper med hjälp av en hållbar högblank yta
- Utmärkt skydd och hög slitstyrka, även på hårt trafikerade ytor
- Utmärkt fästförmåga på de flesta golvtyper t. ex. vinyl, syntet, linoleum, sten, handlade trä och korkgolv. Kan läggas ut med mopp eller polishutläggare
- Ger ett stegsäkert golv
- Fungerar med moderna underhållsmetoder


Bruksanvisning

1. Uppskurning (nollställning): Endast helt uppskurade, väl sköljda och fullständigt torra golv får behandlas (frånsett plastgolv skurade med TASKI Jontec N°1, då sköljning ej är nödvändig). Behandla porösa eller skadade golv med en förseglade golvprodukt från Diversey innan Jontec Eternum lägges. Häll ut en mindre mängd på golvet och sprid ut jämnt med en polishapplikator i överlappande stråk på 1 - 1,5 m, medan produkten ännu är våt. Låt torka fullständigt (20 - 30 minuter) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golvtyper. För porösa golv är tre skikt vanligen tillräckligt.
2. Linoleum: Efter det första skiktet har torkat jämnas ytan av med singelskurmaskin och lämpligt rondell. Fuktmoppa och låt sedan torka fullständigt innan ytterligare skikt läggs på.
3. Lättskurning och ytförbättring: Lägg på TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett polishskikt (spädning 2%, 200 ml till 10L rengöringslösning) och ta upp den smutsiga vätskan med en kombiskurmaskin eller våtdammsugare. Låt torka fullständigt innan nya skikt av Jontec Eternum appliceras.
4. Daagligt underhåll: Fuktmoppa regelbundet med en neutral golvrengöringsmedel t.ex. Jontec 300 Pur-Eco, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de föreslagna neutrala produkterna i Diversey's sortiment för rengöring och underhåll av golv. Även rengöring med hjälp av en kombiskurmaskin samt TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol kan rekommenderas.

Dosering*

Jontec Eternum används outspädd.

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Eternum

F2e

Teknisk information

Utseende: Mjölkgig, vit vätska
Lukt: Luktfri
pH koncentrat: ≈ 9
Relativ densitet (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Får ej spädas ut eller blandas med andra produkter. Får ej användas på formpressad plast (vinyl), obehandlat trä- eller korkgol. Kontakta tillverkaren för råd angående präglade gummigolv. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Godkännanden

Hals säkerheten testad enligt ASTM D-20478.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
7512694	TASKI Jontec Eternum 2x5L W1+	Ready-to-use

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 20/03/2024 sv-SE (P87305)