

Maskindiskmedel för medelhårda och hårda vatten

Produktbeskrivning

Suma Revoflow Clean P6 är ett koncentrerat maskindiskmedel som effektivt rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse, speciellt sammansatt för effektiv rengöring i medelhårda till hårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Revoflow Clean P6 är ett högeffektivt, alkaliskt maskindiskmedel i pulverform anpassad för alla typer av professionella diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en kombination av alkali och högeffektiv komplexbildare som effektivt löser fett, stärkelse och fastbränd mat i alla vatten samt motverkar kalkbildningen i medelhårda/hårda vatten samt dessutom effektivt tar bort missfärgningar. Suma Revoflow Clean P6 doseras endast med Diverseys Revoflowsystem, vilket garanterar utmärkt resultat, säkerhet och enkelhet.


Produktfördelar

- Lättlösligt granulat med speciellt goda egenskaper mot stärkelse
- Hög koncentration alkali som effektivt löser stärkelse
- Högkoncentrerad formula med låg användningskostnad
- Ergonomisk och lätt förpackning
- Säkert, slutet system med unik förpackning utan risk för kemikaliekontakt

Bruksanvisning

Suma Revoflow Clean P6 passar alla professionella diskmaskiner. Får endast doseras i Diverseys Revoflow doseringsutrustning.

Dosera 0,2-0,8 g/L* i medelhårda till hårda vatten. Dosering är beroende av lokala förhållanden. Dosering rekommenderas av din lokala Diversey-representant.





Diversey™



Revoflow® Clean

P6

Teknisk information

Utseende: Vitt pulver

pH brukslösning (1% lösning vid 20°C): 12,7

Densitet (20°C): 1,14

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diverse.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan, Suma Revoflow Clean P6 användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök. Bör dock ej användas på delar som innehåller koppar, mässing, aluminium och gummi.

Förpackningsstorlekar

Tillgängliga förpackningsstorlekar

3 x 4.5 kg Kapsel